

Link do produktu: <http://bimex.eu/laser-budowlany-bosch-grl-bez-statyw-p-3326.html>



LASER BUDOWLANY BOSCH GRL (BEZ STATYWU)

Cena	4 900,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	GRL 500HV+LR50+
Kod producenta	0 615 994 0EF

Opis produktu

PARAMETRY:

Dioda lasera: 635 nm, < 1 mW

Temperatura pracy: -10 - 50 °C

Temperatura przechowywania: -20 - 70 °C

Klasa lasera: 2

Zasięg pracy z odbiornikiem: 500 m (Średnica)

Zasięg pracy bez odbiornika: 20 m (Średnica)

Dokładność: $\pm 0,05$ mm/m w poziomie , $\pm 0,1$ mm/m w pionie

Zakres automatycznej niwelacji: $\pm 5,7^\circ$ (10%)

Czas niwelacji: 15 s

Ochrona przed pyłem i wilgocią: IP 56

Prędkość obrotowa: 600 min-1

Ø promienia: 5 mm

Zasilacz: 4 x 7,4-V-Li-Ionen

Maks. czas pracy: 25 h

Gwint statywu: 2 x 5/8"

Waga ok. 2.3 kg

Kolor wiązki lasera: czerwony

Projekcja: 1 linie 360°

DODATKOWE INFORMACJE:

STATYW BUDOWLANY BT 170 HD PROFESSIONAL

ŁATA MIERNICZA GR 240 PROFESSIONAL

Ładowanie symultaniczne: akumulatory litowo-jonowe obydwu urządzeń można naładować równocześnie, w bardzo krótkim czasie.

Funkcja przypominania o konieczności kalibracji

Funkcja nachylenia: wartości nachylenia można wprowadzać precyzyjnie i bezpośrednio przez klawiaturę LR 50 Professional.

Line Control: prostopadłą linię można ustawić w trybie pracy pionowej zgodnie z zapotrzebowaniem za pomocą przycisków opatrzonych strzałkami.

Automatyczna funkcja ostrzegania o wstrząsach (system Anti-Drift): zapobiega błędom niwelacyjnym w razie drgań lub poruszenia lasera.

Stan czuwania: Gdy narzędzie przechodzi w stan czuwania, wszystkie ustawienia są zapamiętywane, a ochrona przed kradzieżą oraz system Anti-Drift nie przerywają działania.

Funkcja kontroli wysokości - cyfrowy odczyt wiązki lasera z podaniem odchyłki w mm lub calach

Przycisk Centre Line: ustawia wiązkę lasera automatycznie, kierując się środkiem odbiornika i ustala wartość nachylenia.

Zabezpieczenie antykradzieżowe: alarm jest aktywowany gdy GRL 500 H/HV zostanie przeniesiony bez odbiornika LR 50 Professional.