

Link do produktu: <http://bimex.eu/mlot-udarowo-obrotowy-bosch-gbh-2-28-f3,2j-880w-lb-p-340.html>



MŁOT UDAROWO OBROTOWY BOSCH GBH 2-28 F3,2J/880W LB

Cena	1 150,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	GBH 2-28 F

Opis produktu

PARAMETRY:

Moc nominalna : 880 W

Energia udarowa : 3,2 J

Liczba ударов przy nominalnej prędkości obrotowej: 0 - 4000 udary/min

Nominalna prędkość obrotowa: 0 - 900 min-1

Waga: 2.9 kg

Długość: 379 mm

Wysokość: 216 mm

Uchwyt do końcówek: SDS-plus

Zakres wierceń:

Ø otworu w betonie, wiertła do młotów: 4 - 28 mm

Opt. zakres zastos. do betonu, wiertła do młotów: 8 - 16 mm

Ø wiercenia koronkami wiertniczymi w betonie: 68 mm

Maks. średnica wiercenia w murze koronkami wiertniczymi: 68 mm

Maks. Ø wiercenia w stali: 13 mm

Maks. Ø wiercenia w drewnie: 30 mm

Wiercenie z udarem w betonie:

Wartość emisji drgań ah: 11.5 m/s²

Błąd pomiaru K: 1.5 m/s²

Dłutowanie:

Wartość emisji drgań ah: 11 m/s²

Błąd pomiaru K: 1.5 m/s²

DODATKOWE INFORMACJE:

Blokada obrotów do dłutowania.

Tulejka kulkowa zapobiega zerwaniu kabla.

Obrotowy szczotkotrzymacz (taka sama moc przy obrotach w prawo i w lewo).

Sprzęgło przeciążeniowe chroniące użytkownika i urządzenie.

Obroty w prawo/lewo umożliwiają wyjęcie zakleszczonego wiertła.

Blokada włącznika zapewnia ciągłą i niemęczącą pracę.

Najszybsze tempo wiercenia i najwyższa wydajność dłutowania w tej klasie urządzeń.

O 25% dłuższa żywotność niż w przypadku innych młotów udarowo-obrotowych tej klasy i większa ekonomiczność.

O 27% niższy poziom drgań niż w poprzednim modelu dzięki aktywnemu systemowi tłumienia drgań.