

Link do produktu: <http://bimex.eu/wiertarka-udarowa-bosch-gsb-18-2re-800w-p-312.html>



# WIERTARKA UDAROWA BOSCH GSB 18-2RE 800W

Cena	<b>649,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>GSB 18-2RE</b>
Kod producenta	<b>06011a2190</b>

## Opis produktu

### PARAMETRY:

**Moc nominalna: 800 W**

**Prędkość obrotowa bez obciążenia: 0 - 1100 / 3000 min-1**

**Moc wyjściowa: 420 W**

**Waga: 2.6 kg**

**Nominalna prędkość obrotowa: 0 - 740 / 1930 min-1**

**Moment obrotowy (wkręcanie miękkie): 24,0 / 14,0 Nm**

**Nominalny moment obrotowy: 4,8 / 1,8 Nm**

**Gwint przyłączeniowy uchwytu narzędziowego: 1/2" - 20 UNF**

**Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min./maks.: 1,5 - 13 mm**

**Długość: 347 mm**

**Szerokość: 217 mm**

**Liczba uderzeń przy nominalnej prędkości obrotowej: 0 - 17600 / 48000 udary/min**

**Maks. moment obrotowy : 24,0 / 14,0 Nm**

**Zakres wierceń:**

**Ø wiercenia w betonie: 16 / 12 mm**

**Średnica wiercenia w drewnie: 35 / 22 mm**

**Ø wiercenia w stali: 13 / 6 mm**

**Średnica wiercenia w kamieniu: 18 / 14 mm**

**Ø wiercenia w murze: 18 / 14 mm**

**Wiercenie w metalu:**

**Wartość emisji drgań ah: 3 m/s²**

---

**Błąd pomiaru K: 1.5 m/s<sup>2</sup>**

**Wiercenie z udarem w betonie:**

**Wartość emisji drgań ah: 17.5 m/s<sup>2</sup>**

**Błąd pomiaru K: 1.7 m/s<sup>2</sup>**

**Wkręcanie:**

**Wartość emisji drgań ah: 2.5 m/s<sup>2</sup>**

**Błąd pomiaru K: 1.5 m/s<sup>2</sup>**

**Gwintowanie:**

**Wartość emisji drgań ah: 2.5 m/s<sup>2</sup>**

**Błąd pomiaru K: 1.5 m/s<sup>2</sup>**